

Pneu de camion de taille 19.5" Gamme de produits

Utilisations : Pour les transports régionaux et longue distance et pour le hors route

Conception pour votre utilisation. Les pneus de taille 19,5" pour les transports régionaux, longue distance et hors route sont conçus pour les véhicules de classe 4-5 utilisés dans des secteurs tels que les services publics, l'aménagement paysager, la cueillette et la livraison, la location et les véhicules d'urgence. Les pneus sont optimisés pour être utilisés à forte résistance à l'abrasion et aux copeaux ainsi que pour la traction dans des conditions de route et hors route.

REMARQUE IMPORTANTE : Les produits de pneus sont maintenant classés par route. Les renseignements sur les produits sont susceptibles d'être modifiés. Par conséquent, veuillez consulter notre site Web ou communiquer avec votre représentant commercial local pour obtenir les informations les plus récentes.



Pneu de camion de taille 19.5"

Gamme de produits

Direction/Toutes les positions



Conti HSR 5

TAILLE DU PNEU	GAMME DE CHARGE	PROFONDEUR (32")
225/70R19.5	G	16
225/70R19.5	G	16

Conti Hybrid HS3

TAILLE DU PNEU	GAMME DE CHARGE	PROFONDEUR (32")
245/70R19.5	G	16
245/70R19.5	H	16
265/70R19.5	G	17
285/70R19.5	H	18

Conduite/Toutes les positions



Bande de roulement B

Conti Hybrid HD3

TAILLE DU PNEU	GAMME DE CHARGE	PROFONDEUR (32")
245/70R19.5	G	19
245/70R19.5	H	19

TAILLE DU PNEU	GAMME DE CHARGE	PROFONDEUR (32")
265/70R19.5 (Tread B)	G	20
285/70R19.5 (Tread B)	H	20

Conduite/Toutes les positions



Conti HDR 5

TAILLE DU PNEU	GAMME DE CHARGE	PROFONDEUR (32")
225/70R19.5	G	16
225/70R19.5	H	16

Position de traction



Conti Terra HD3

TAILLE DU PNEU	GAMME DE CHARGE	PROFONDEUR (32")
225/70R19.5	G	19
245/70R19.5	H	19



Conti Scandinavia HD3

TAILLE DU PNEU	GAMME DE CHARGE	PROFONDEUR (32")
225/70R19.5	G	19
245/70R19.5	H	21

Position de remorque



Conti Hybrid HT3

TAILLE DU PNEU	GAMME DE CHARGE	PROFONDEUR (32")
265/70R19.5	H	17
285/70R19.5	J	18

Rechapage



ContiTread HSR - 16/32"

LARGEUR (MM)	PROFONDEUR (32")
180	16
195	16

*Tous types d'essieux



ContiTread HSR 5

LARGEUR (MM)	PROFONDEUR (32")
200	16
210	16

*Tous types d'essieux



ContiTread HDR 5

LARGEUR (MM)	PROFONDEUR (32")
200	22
210	22
220	22

*Position essieu moteur