



HDO Usage tout-terrain

Applications : Exploitations forestières et minières, construction et autres besoins de traction agressive pour une utilisation tout terrain.





HDO

Usage tout-terrain





DONNÉES SUR LES PRODUITS



PNEUS SANS CHAMBRE A AIR SUR DES JANTES A BASE CREUSE 15° TIRES ON 15 DEGREE DROP CENTER RIMS

Note - La jante énumérée en premier est la jante de mesure. Espace jumelé minimal calculé sans chaîne. # - Dépasser la limite de vitesse autorisée n'est ni recommandé, ni approuvé. Les largeurs hors tout changent de 0,1 pouce (2,5 mm) pour chaque changement de largeur de la jante de 1/4 de pouce. L'espace jumelé minimum doit être ajusté en conséquence. Continental Tire the Americas, LLC se réserve le droit de changer les spécifications des produits à tout moment sans préavis ni obligations. Veuillez consulter les limites de gonflage et de charge des fabricants de jantes. Ne dépassez jamais la limite du fabricant de jantes sans avoir eu la permission du fabricant de celles-ci

Avantages et caractéristiques



Profonde bande de roulement de 32/32" résistante aux coupures et fissures, ce qui offre une excellente traction dans des conditions tout terrain.



La technologie innovante et brevetée des rainures mène à une rétention minimale des pierres et à un allongement de la durée de vie de la carcasse.



Le profil du flanc avec nervures réduit les dommages engendrés par les trottoirs, les coupures et l'abrasion.

Applications : Exploitations forestières et minières, construction et autres besoins de traction agressive pour une utilisation tout terrain.