



Už nikdy nebudete mít prázdnou pneumatiku.

Sada ContiMobilityKit
pro Vaši větší mobilitu.

- › Snadno použitelná sada pro zalepení a dohuštění poškozené pneumatiky
- › Výkon pneumatiky zůstane stejný po dalších 200 km při maximální rychlosti 80 km/h
- › Kvalitní výbava s německou technologií
- › Nezávadná těsnící hmota na bázi latexu pro lepení pneumatik



Pro jednoduché řešení na cestách.

Sada ContiMobilityKit pro snadnou opravu pneumatik slouží k utěsnění poškozeného běhounu pneumatiky, který byl propíchnut hřebíkem nebo podobným předmětem o průměru až 6 mm. Sada obsahuje kompaktní kompresor a samostatnou láhev s těsnící hmotou, kterou můžete skladovat až 5 let. V případě defektu můžete pokračovat v jízdě dalších 200 km rychlostí 80 km/h, a není tedy třeba ihned provádět výměnu pneumatiky u silnice. Není dokonce třeba ani vyjmout nebo vyměnit ventilovou vložku - stačí pár snadných kroků a můžete opět pokračovat v jízdě. Sada ContiMobilityKit je vhodná pouze na pneumatiky pro osobní vozidla s předepsaným maximálním tlakem 3 bar.

Obsah balení:

- > Kompresor
- > Láhev pro lepení pneumatik s těsnící hmotou odolnou vůči tlaku
- > Uživatelská příručka
- > Sáček
- > Rukavice

Technické vlastnosti kompresoru:

Proud	Napětí	Maximální tlak
Max. 10 A dle normy DIN ISO 8820	12 V	700 kPa (7 bar, 102 psi)
Rozměry	Hmotnost	Oblast použití
150 mm × 130 mm × 60 mm	650 g	-30°C do +60°C

Technické vlastnosti láhve s těsnící hmotou:

Objem těsnící hmoty	Životnost	Rozměry
450 ml	5 let	Ø 87 mm × 125 mm
Hmotnost	Aplikační teplota	
585 g	-30°C do +60°C	

Použití pro osobní pneumatiky:

Tento výrobek lze použít pro pneumatiky s rozměry uvedenými v následující tabulce a s předepsaným tlakem do 300 kPa (3 bar, 43 PSI).

Šířka pneumatiky v mm	Profilové číslo	Průměr ráfku v palcích	
130	25-80	10	
195		14	
135/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	15	
145/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80		
155/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80		
165/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80		
175/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80		
185/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80		
195/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80		
205/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75		
215/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70		
225/	25 30 35 40 45 50 55 60 65		
235/	25 30 35 40 45 50 55 60		
245/	25 30 35 40 45 50 55		
155/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80		16
165/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80		
175/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80		
185/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80		
195/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80		
205/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70		
215/	25 30 35 40 45 50 55 60 65		
225/	25 30 35 40 45 50 55 60		
235/	25 30 35 40 45 50 55		
245/	25 30 35 40 45 50		
185/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	17	
195/	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70		
205/	25 30 35 40 45 50 55 60 65		
215/	25 30 35 40 45 50 55 60 65		
225/	25 30 35 40 45 50 55 60		
235/	25 30 35 40 45 50 55		
245/	25 30 35 40 45 50		
255/	25 30 35 40 45		
265/	25 30 35 40		
275/	25 30 35		
285/	25 30 35		

Šířka pneumatiky v mm	Profilové číslo	Průměr ráfku v palcích
205/	25 30 35 40 45 50 55 60	18
215/	25 30 35 40 45 50 55 60	
225/	25 30 35 40 45 50 55 60	
235/	25 30 35 40 45 50	
245/	25 30 35 40 45	
255/	25 30 35 40 45	
265/	25 30 35 40	
275/	25 30 35	
285/	25 30 35	
295/	25 30	
215/	25 30 35 40 45 50 55	19
225/	25 30 35 40 45 50 55	
235/	25 30 35 40 45 50	
245/	25 30 35 40 45	
255/	25 30 35 40	
265/	25 30 35	
275/	25 30 35	
225/	25 30 35 40 45	
235/	25 30 35 40 45	
245/	25 30 35 40	
255/	25 30 35	
265/	25 30 35	
275/	25 30 35	
225/	25 30 35 40 45	20
235/	25 30 35 40 45	
245/	25 30 35 40	
255/	25 30 35	
265/	25 30 35	