

Už nikdy nebudete mít prázdnou pneumatiku.

Sada ContiMobilityKit
pro Vaši větší mobilitu.

- › Snadno použitelná sada pro zalepení a dohuštění poškozené pneumatiky
- › Výkon pneumatiky zůstane stejný po dalších 200 km při maximální rychlosti 80 km/h
- › Kvalitní výbava s německou technologií



www.continental.cz



Part number: 17123620000

Pro jednoduché řešení na cestách.

Sada ContiMobilityKit pro snadnou opravu pneumatik slouží k utěsnění poškozeného běhounu pneumatiky, který byl propíchnut hřebíkem nebo podobným předmětem o průměru až 6 mm. Sada obsahuje kompaktní kompresor a samostatnou láhev s těsnicí hmotou, kterou můžete skladovat až 5 let. V případě defektu můžete pokračovat v jízdě dalších 200 km rychlostí 80 km/h, a není tedy třeba ihned provádět výměnu pneumatiky u silnice. Není dokonce třeba ani vyjmout nebo vyměnit ventilovou vložku – stačí pár snadných kroků a můžete opět pokračovat v jízdě. Sada ContiMobilityKit je vhodná pouze na pneumatiky pro osobní vozidla s předepsaným maximálním tlakem 3 bar.

Obsah balení:

- › Kompresor
- › Láhev pro lepení pneumatik s těsnicí hmotou odolnou vůči tlaku
- › Uživatelská příručka
- › Sáček
- › Rukavice

Technické vlastnosti kompresoru:

Proud	Napětí	Maximální tlak
Max. 10 A according to DIN ISO 8820	12 V	700 kPa (7 bar, 102 psi)
Rozměry	Hmotnost	Oblast použití
150 mm x 130 mm x 60 mm	650 g	-30° C to +60° C

Technické vlastnosti láhve s těsnicí hmotou:

Objem těsnicí hmoty	Životnost	Rozměry
450 ml	5 let	Ø 87 mm x 125 mm
Hmotnost	Aplikační teplota	
585 g	-30° C do +60° C	

Použití pro osobní pneumatiky:

Tento výrobek lze použít pro pneumatiky s rozměry uvedenými v následující tabulce a s předepsaným tlakem do 300 kPa (3 bar, 43 PSI).

Šířka pneumatiky v mm	Profilové číslo												Průměr ráfku v palcích
130	25 – 80												R 10
195													R 14
135/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	R 15
145/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
155/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
165/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
175/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
185/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
195/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70			
225/	25	30	35	40	45	50	55	60	65				
235/	25	30	35	40	45	50	55	60					R 16
245/	25	30	35	40	45	50	55						
155/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
165/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
175/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
185/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
195/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70			
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	65				
225/	25	30	35	40	45	50	55	60					
235/	25	30	35	40	45	50	55						R 17
245/	25	30	35	40	45	50							
185/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
195/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70			
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	65				
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	65				
225/	25	30	35	40	45	50	55	60					
235/	25	30	35	40	45	50	55						
245/	25	30	35	40	45	50							
255/	25	30	35	40	45								
265/	25	30	35	40									
275/	25	30	35										R 20
285/	25	30	35										

Šířka pneumatiky v mm	Profilové číslo								Průměr ráfku v palcích
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	R 18
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	
225/	25	30	35	40	45	50	55	60	
235/	25	30	35	40	45	50			
245/	25	30	35	40	45				
255/	25	30	35	40	45				
265/	25	30	35	40					
275/	25	30	35						
285/	25	30	35						
295/	25	30							
215/	25	30	35	40	45	50	55		R 19
225/	25	30	35	40	45	50	55		
235/	25	30	35	40	45	50			
245/	25	30	35	40	45				
255/	25	30	35	40					
265/	25	30	35						
275/	25	30	35						
225/	25	30	35	40	45				R 20
235/	25	30	35	40	45				
245/	25	30	35	40					
255/	25	30	35						
265/	25	30	35						