



Die Straße macht beim Autofahren den größten Lärm. Oder eben nicht.

**ContiSilent™ reduziert Fahrgeräusche,
damit Sie die Ruhe genießen können.**

- Reduziert die als besonders störend empfundenen Bestandteile des Rollgeräuschs im Fahrzeuginneren um bis zu 9 dB(A).
- So leicht zu montieren und zu wechseln wie ein Standardreifen.
- Fahrverhalten, Verbrauch, Belastbarkeit und Höchstgeschwindigkeit werden nicht beeinträchtigt.





Reifen übertragen Straßenlärm auf Ihr Auto. Oder eben nicht.

Fahren sollte ein Genuss sein. Der Sound ist ein wichtiger Teil davon. Es gibt bestimmt viele Dinge, die Sie lieber hören als Straßenlärm. **Deswegen haben wir die innovative ContiSilent™-Technologie entwickelt, um Fahrgeräusche zu reduzieren.** So fühlt sich ein Roadtrip genauso an wie immer - nur ohne die als besonders störend empfundenen Bestandteile des Rollgeräuschs im Fahrzeuginneren, die um bis zu 9 dB(A) reduziert werden.

ContiSilent™ funktioniert auf allen Fahrbahnbelägen, ob bei Regen, Hagel oder Hitze. **Ein spezieller Polyurethanschaum absorbiert die Vibration des Reifens auf der Straße.** Fahrverhalten, Verbrauch, Belastbarkeit und Höchstgeschwindigkeit werden dabei nicht beeinträchtigt.

Die Technologie ist verfügbar für Sommerreifen, kompatibel mit allen gängigen Felgen und wird montiert, gewechselt und gelagert wie ein Standardreifen.

Alle Reifen sind gleich. Oder eben nicht.



Eine spezielle Schicht Polyurethanschaum wird auf der Innenseite der Reifenlauffläche angebracht, um die **Hohlraumgeräusche im Reifeninneren zu dämpfen** und zu verhindern, dass sie über die Karosserie übertragen werden.

ContiSilent™ reduziert es die als besonders störend empfundenen Bestandteile des Rollgeräuschs im Fahrzeuginneren um bis zu 9 dB(A). Die maximale Reduzierung ist dabei vom Wagen, der Geschwindigkeit und der Straßenoberfläche abhängig.

Reifengrößen

	Breite in mm	Querschnitt	Durchmesser	Last-Index	Speed-Index
Sommerreifen	235-325	30-55	18-23	94-114	V-(Y)
Winterreifen	225-275	35-65	17-21	97-110	T-V
Ganzjahresreifen	245-285	40-65	20-22	99-114	H-Y