

AUTO

UTQG

Treadwear:	Traction:	Temperature:
280-240	AA	A



## ContiSportContact 5P

Alto performance en su máxima expresión.

### Características

Compuesto de sílica de última tecnología.

Contorno de rodamiento ultra plano.

Diseño "Macro-Bloque" flexible con costillas centrales rígidas.

### Beneficios






Alta adherencia en piso seco y mojado.

Mayor superficie de contacto para una mejor reacción a alta velocidad.

Reacciona ante las mayores exigencias de manejo deportivo.



Rin	Serie	Medida	IC/IV	Load Range	Lateral	Código	Diámetro (mm)	Peso de Neumático (kg)	Presión Máx. Inflado (psij)	Ancho de Sección Total (mm)	Ancho Rin de Referencia	Carga Máxima Recomendados	Profundidad (mm)	Protector de Rin	Características	UTQG	
18	35	255/35ZR18	94Y	XL	BSW	3507110000	636	11.1	51	254	9.0	8.5 - 10.0	670	7.1	FR	MO	280 AA A
	40	235/40ZR18	95Y	XL	BSW	3507100000	645	9.1	51	249	8.5	8.0 - 9.5	690	7.1	FR	MO	280 AA A
		245/40ZR18	97Y	XL	BSW	3565190000	653	10.9	51	248	8.5	8.0 - 9.5	730	7.1	FR	MO	240 AA A
		265/40ZR18	101Y	XL	BSW	3565200000	668	11.7	51	284	9.5	9.0 - 10.5	825	7.1	FR		240 AA A
19	30	255/30R19	91Y	XL	BSW	3566630000	635	11.8	51	260	9.0	8.5 - 9.5	615	7.1	FR	RO3	240 AA A
		255/30ZR19	91Y	XL	BSW	3561680000	636	9.9	51	259	9.0	8.5 - 9.5	615	7.1	FR	RO2	240 AA A
		255/30ZR19	91Y	XL	BSW	3567210000	635	9.9	51	260	9.0	8.5 - 9.5	615	7.1	FR		240 AA A
		285/30R19	98Y	XL	BSW	3507350000	653	12.4	51	290	10.0	9.5 - 10.5	750	7.9	FR	MO	240 AA A
		285/30R19	98Y	XL	BSW	3519570000	654	13.1	51	290	10.0	9.5 - 10.5	750	7.9	FR	MO Extended	240 AA A
		285/30ZR19	98Y	XL	BSW	3565270000	653	13.5	51	290	10.0	9.5 - 10.5	750	7.9	FR	MO	280 AA A
		295/30ZR19	100Y	XL	BSW	3566030000	660	12.9	51	301	10.5	10.0 - 11.0	800	7.1	FR	RO1	280 AA A
		305/30ZR19	102Y	XL	BSW	3567780000	665	18.0	51	313	11.0	10.5 - 11.5	850	7.9	FR	RO1	240 AA A
	35	225/35ZR19	88Y	XL	BSW	3561690000	640	9.2	51	231	8.0	7.5 - 9.0	560	7.1	FR	RO2	240 AA A
		225/35ZR19	88Y	XL	BSW	3565600000	640	9.0	51	231	8.0	7.5 - 9.0	560	7.1	FR		240 AA A
		235/35R19	91Y	XL	BSW	3516990000	647	9.8	51	241	8.5	8.0 - 9.5	615	7.9	FR		240 AA A
		235/35R19	91Y	XL	BSW	3562860000	648	9.3	51	241	8.5	8.0 - 9.5	615	7.9	FR	AO	240 AA A
		235/35R19	91Y	XL	BSW	3566620000	648	10.0	51	241	8.5	8.0 - 9.5	615	7.1	FR	RO3	240 AA A
		235/35ZR19	91Y	XL	BSW	3561700000	648	9.6	51	241	8.5	8.0 - 9.5	615	7.9	FR	RO2	240 AA A
		235/35ZR19	91Y	XL	BSW	3566640000	648	10.0	51	241	8.5	8.0 - 9.5	615	7.1	FR	RO1	240 AA A
		235/35ZR19	91Y	XL	BSW	3567200000	648	9.8	51	241	8.5	8.0 - 9.5	615	7.1	FR	MO	240 AA A
		235/35ZR19	91Y	XL	BSW	3567910000	648	9.6	51	241	8.5	8.0 - 9.5	615	7.9	FR	MO	240 AA A
		235/35ZR19	91Y	XL	BSW	3570520000	648	9.3	51	241	8.5	8.0 - 9.5	615	7.1	FR		240 AA A
		245/35R19	93Y	XL	BSW	3565870000	655	9.9	51	249	8.5	8.0 - 9.5	650	7.1	FR	AO	240 AA A
		245/35ZR19	93Y	XL	BSW	3565150000	655	10.3	51	249	8.5	8.0 - 9.5	650	7.1	FR	MO	240 AA A
245/35ZR19	93Y	XL	BSW	3569180000	652	10.3	50	248	8.5	8.0 - 9.5	650	7.1	FR		240 AA A		
245/35ZR19	93Y	XL	BSW	3570530000	653	9.8	51	248	8.5	8.0 - 9.5	650	7.1	FR		240 AA A		
255/35R19	96Y	XL	BSW	3507340000	660	10.3	51	262	9.0	8.5 - 10.0	710	7.9	FR	MO	280 AA A		
255/35R19	96Y	XL	BSW	3519580000	660	13.0	51	259	9.0	8.5 - 10.0	710	7.9	FR	MO Extended	280 AA A		

						
ASIMÉTRICO	FRENADO	LLUVIA	MANIOBRABILIDAD	PROTECTOR DE RIN	SÍLICA	ULTRA HIGH PERFORMANCE

Rin	Serie	Medida	IC/IV	Load Range	Lateral	Código	Diámetro (mm)	Peso de Neumático (kg)	Presión Máx. Inflado (psi)	Ancho de Sección (mm)	Ancho Rin de Referencia	Ancho de Rin Recomendados	Carga Máxima (kg)	Profundidad (mm)	Protector de Rin	Características	UTQG		
19	35	255/35R19	96Y	XL	BSW	3567930000	660	11.0	51	262	9.0	8.5 - 10.0	710	7.9	FR	AO	280 AA A		
		255/35ZR19	92Y	SL	BSW	3564270000	660	11.0	51	259	9.0	8.5 - 10.0	630	7.9	FR	*	280 AA A		
		255/35ZR19	96Y	XL	BSW	3562320000	660	10.9	51	259	9.0	8.5 - 10.0	710	7.9	FR	AO	280 AA A		
		255/35ZR19	96Y	XL	BSW	3565260000	660	11.4	51	260	9.0	8.5 - 10.0	710	7.9	FR	MO	280 AA A		
		265/35ZR19	98Y	XL	BSW	3565160000	668	11.2	51	272	9.5	9.0 - 10.5	750	7.1	FR	MO	280 AA A		
		275/35ZR19	100Y	XL	BSW	3564300000	675	12.3	51	278	9.5	9.0 - 11.0	800	7.9	FR	*	280 AA A		
	40	40	285/35ZR19	103Y	XL	BSW	3569740000	683	15.4	51	290	10.0	9.0 - 11.0	875	7.1	FR		240 AA A	
			295/35ZR19	100Y	XL	BSW	3565710000	688	13.0	51	302	10.5	10.0 - 11.5	800	7.1	FR	RO1	240 AA A	
			255/40R19	100Y	XL	BSW	3571320000	686	17.8	50	260	9.0	8.5 - 10.0	800	7.1	FR		240 AA A	
		45	40	255/40R19	100Y	XL	BSW	3562630000	686	11.3	51	277	9.0	8.5 - 10.0	800	7.1	FR	AO	240 AA A
				255/40ZR19	100Y	XL	BSW	3569730000	686	11.9	50	260	9.0	8.5 - 10.0	800	7.1	FR		240 AA A
				235/45ZR19	99Y	XL	BSW	3563740000	693	10.7	51	236	8.0	7.0 - 9.0	775	7.1	FR	MO	240 AA A
20	30	255/30ZR20	92Y	XL	BSW	3509290000	660	9.7	51	259	9.0	8.5 - 9.5	630	7.9	FR	RO1	280 AA A		
		255/30ZR20	92Y	XL	BSW	3567890000	660	10.9	51	260	9.0	8.5 - 9.5	630	7.9	FR	RO2	280 AA A		
		285/30ZR20	99Y	XL	BSW	3565640000	678	13.7	51	290	10.0	9.5 - 10.5	775	7.1	FR	MO	240 AA A		
		295/30ZR20	101Y	XL	BSW	3507500000	685	14.2	51	302	10.5	10.0 - 11.0	825	7.1	FR	MO	280 AA A		
		295/30ZR20	101Y	XL	BSW	3567610000	686	12.9	51	302	10.5	10.0 - 11.0	825	7.1	FR	J	280 AA A		
		295/30ZR20	101Y	XL	BSW	3569170000	686	12.9	51	301	10.5	10.0 - 11.0	825	7.1	FR		280 AA A		
	35	35	245/35ZR20	95W	XL	BSW	3565530000	669	12.0	51	248	8.5	8.0 - 9.5	690	7.1	FR		240 AA A	
			255/35ZR20	97Y	XL	BSW	3567600000	686	15.4	51	259	9.0	8.5 - 10.0	730	7.9	FR	J	240 AA A	
			265/35ZR20	99Y	XL	BSW	3569660000	693	12.5	51	272	9.5	9.0 - 10.5	775	7.1	FR		240 AA A	
			275/35ZR20	102Y	XL	BSW	3568020000	701	13.7	51	279	9.5	9.0 - 11.0	850	7.1	FR	MO	240 AA A	
			285/35ZR20	100Y	SL	BSW	3565360000	709	14.2	51	290	10.0	9.0 - 11.0	800	7.1	FR	MGT	240 AA A	
			285/35ZR20	104Y	XL	BSW	3563000000	708	14.1	51	290	10.0	9.5 - 11.0	900	7.1	FR	MO	240 AA A	
		40	35	295/35ZR20	105Y	XL	BSW	3562050000	714	14.1	51	302	10.5	10.0 - 11.5	925	7.1	FR	NO	240 AA A
				245/40R20	99Y	XL	BSW	3568000000	704	11.6	51	249	8.5	8.0 - 9.5	775	7.1	FR	MO	280 AA A
				245/40ZR20	98Y	XL	BSW	3571160000	704	12.3	51	248	8.5	8.0 - 9.5	775	7.1	FR	MGT	280 AA A
				245/40ZR20	99Y	XL	BSW	3565350000	704	11.9	51	249	8.5	8.0 - 9.5	775	7.1	FR	MGT	280 AA A
				255/40ZR20	101Y	XL	BSW	3562060000	711	12.1	51	259	9.0	8.5 - 10.0	825	7.1	FR	NO	240 AA A
				255/40ZR20	101Y	XL	BSW	3563010000	712	12.1	51	259	9.0	8.5 - 10.0	825	7.1	FR	MO	240 AA A

Rin	Serie	Medida	IC/IV	Load Range	Lateral	Código	Diámetro (mm)	Peso de Neumático (kg)	Presión Max. Inflado (psj)	Ancho de Sección Total (mm)	Ancho Rin de Referencia	Ancho de Rin Recomendados	Carga Máxima (kg)	Profundidad (mm)	Protector de Rin	Características	UTQG
30	275/30ZR21	98**	XL	BSW	3560940000	696	10.8	51	264	9.5	9.0-10.0	750	7.9	FR	RO1	240 AA A	
	275/30ZR21	98Y	XL	BSW	3564750000	696	10.8	51	264	9.5	9.0-10.0	750	7.9	FR	RO1, ContiSilent	240 AA A	
	285/30ZR21	100Y	XL	BSW	3562380000	704	12.3	51	272	10.0	9.5-10.5	800	7.1	FR	RO1	240 AA A	
	285/30ZR21	100Y	XL	BSW	3564600000	704	12.3	51	272	10.0	9.5-10.5	800	7.9	FR	RO1, ContiSilent	240 AA A	
	285/30ZR21	100Y	XL	BSW	3565380000	704	13.3	51	272	10.0	9.5-10.5	800	7.1	FR	MGT	240 AA A	
35	245/35ZR21	96Y	XL	BSW	3567110000	706	12.0	51	248	8.5	8.0-9.5	710	7.1	FR		280 AA A	
	245/35ZR21	96Y	XL	BSW	3571180000	706	12.2	51	248	8.5	8.0-9.5	710	7.1	FR	MGT	280 AA A	
	265/35R21	101Y	SL	BSW	3569750000	719	14.1	51	272	9.5	9.0-10.5	825	7.9	FR	AO	240 AA A	
	265/35ZR21	101Y	XL	BSW	3564710000	719	11.2	51	271	9.5	9.0-10.5	825	7.9	FR		240 AA A	
	275/35R21	103Y	XL	BSW	3514720000	724	12.0	51	277	9.5	9.0-11.0	875	7.9	FR	RO1	240 AA A	
	275/35R21	103Y	XL	BSW	3566680000	724	13.0	51	278	9.5	9.0-11.0	875	7.9	FR	RO1, ContiSilent	240 AA A	
	275/35ZR21	103Y	XL	BSW	3569480000	724	11.6	51	277	9.5	9.0-11.0	875	7.9	FR	NO	240 AA A	
	295/35R21	103Y	SL	BSW	3542280000	739	15.5	51	302	10.5	10.0-11.5	875	7.1	FR	NO	240 AA A	
40	265/40R21	101Y	SL	BSW	3542300000	742	13.4	51	272	9.5	9.0-10.5	825	7.6	FR	NO	240 AA A	