

AUTO

UTQG

Treadwear:	Traction:	Temperature:
280	AA	A



ContiPremiumContact 5

El neumático perfecto que combina comodidad y seguridad al más alto nivel.



Características

Nuevo neumático premium.

Baja resistencia al rodaje.

Alto nivel de confort y baja emisión de ruido.

Beneficios

Menor distancia de frenado en superficies secas y mojadas.

Agarre perfecto y maniobrabilidad óptima.

Conducción cómoda y una menor resistencia al rodaje.

Rin	Serie	Medida	IC/IV	Load Range	Lateral	Código	Diámetro (mm)	Peso de Neumático (kg)	Presión Máx. Inflado (psi)	Ancho de Sección Total (mm)	Ancho Rin de Referencia	Carga Máxima (kg)	Profundidad (kg)	UTQG	
15	65	185/65R15	88H	SL	BSW	3562420000	622	7.2	51	189	5.5	5.0 - 6.5	560	8.0	280 AA A
		195/65R15	91H	SL	BSW	3562530000	635	7.8	51	201	6.0	5.5 - 7.0	615	8.0	280 AA A
		195/65R15	91V	SL	BSW	3562550000	635	7.8	51	201	6.0	5.5 - 7.0	615	8.0	280 AA A
16	55	205/55R16	91W	SL	BSW	3562490000	632	8.7	51	214	6.5	5.5 - 7.5	615	8.0	280 AA A
		215/55R16	93W	SL	BSW	3562580000	643	8.7	51	226	7.0	6.0 - 7.5	650	8.0	280 AA A
		225/55R16	95W	SL	BSW	3562450000	654	9.5	51	233	7.0	6.0 - 8.0	690	8.0	280 AA A

					
ASIMÉTRICO	CONFORT	FRENADO	LLUVIA	MANIOBRABILIDAD	PROTECTOR DE RIN