

Nowość

Continental VanContact™ Ultra Stworzona, by trwać



Niskie opory toczenia
i wysokie osiągi
dzięki zastosowaniu
specjalnej mieszanki gumy.



Doskonały przebieg
i zmniejszony hałas dzięki
zamkniętemu wzorowi bieżnika.



Wysoka wytrzymałość ściany
bocznej dzięki solidnej konstrukcji
z układem blokowym.

Opona, z którą zechcesz się związać na dłużej.

Wzmocniona blokowa konstrukcja ściany bocznej stabilizuje profil opony. Cechy te zapewniają wysoką trwałość i zmniejszają prawdopodobieństwo uszkodzenia opony spowodowanego uderzeniami w krawężnik. Zatem przygotuj się na to, że nie będziesz martwić się zakupem nowych opon przez bardzo długi czas.

Szyta na miarę mieszanka do opon van.

Opracowaliśmy zupełnie nową technologię ultrawytrzymałej mieszanki, dostosowanej do wymagań samochodów dostawczych. Dzięki zastosowaniu tak zwanych polimerów funkcjonalnych udało nam się osiągnąć znakomite parametry oporu toczenia, wysoką wytrzymałość, a jednocześnie doskonałą przyczepność na mokrej nawierzchni.

Nowy zamknięty wzór bieżnika.

Aby zapewnić doskonałe przebiegi, opracowaliśmy nowy wzór zamkniętego wzoru bieżnika z mniejszą liczbą rowków poprzecznych na barku opony. Rezultat: większa powierzchnia styku opony z nawierzchnią, co wpływa na zmniejszenie zużycia bieżnika i hałasu drogowego.

VanContact™ Ultra

Szerokości: 185 - 235 mm

Profile: 55 - 75

Średnice: 15" do 17"

Indeksy: H - T



Efektywność paliwowa
B, C



Przyczepność na mokrej nawierzchni
A



Hałas
B (71 dB)

15"

195/70 R 15 C 104/102R

205/65 R 15 C 102/100T

205/70 R 15 C 106/104R

215/65 R 15 C 104/102T

215/70 R 15 C 109/107S

225/70 R 15 C 112/110R

16"

185/75 R 16 C 104/102R

195/65 R 16 C 104/102T

195/75 R 16 C 110/108R

205/65 R 16 C 107/105T

205/75 R 16 C 113/111R

215/65 R 16 C 109/107T

215/75 R 16 C 116/114R

225/65 R 16 C 112/110R

235/65 R 16 C 115/113R

235/65 R 16 C 121/119R

17"

215/60 R 17 C 109/107T

225/55 R 17 C 109/107H



* materiał poglądowy na 2022 rok

Nowość

Continental VanContact™ A/S Ultra

Stworzona, by przetrwać
w każdych warunkach



Znakomity opór toczenia
i przebieg dzięki
najnowszej generacji
polimerów funkcyjnych.



Doskonałe osiągi na śniegu
i wysokie przebiegi dzięki
łapaczom śniegu
i inteligentnym lamelom 3D.



Wysoka wytrzymałość
ściany bocznej dzięki solidnej
konstrukcji z układem cegieł.

Opona całoroczna na bardzo długi czas.

Dzięki wzmocnionej blokowej konstrukcji ściany bocznej stabilizującej profil opony, nowa opona jest wyjątkowo stabilna i wytrzymała. Cechy te zapewniają wysoką trwałość i zmniejszają prawdopodobieństwo uszkodzenia opony spowodowanego uderzeniami w krawężnik - zatem nie musisz martwić się zakupem nowych opon przez bardzo, bardzo długi czas.

Niezawodność opony w trudnych warunkach.

Wyposażyliśmy oponę VanContact™ A/S Ultra w specjalne "łapacze śnieżne" w rowkach, które zatrzymują więcej śniegu zapewniając tym samym wyjątkowo precyzyjne prowadzenie, a także niezawodną przyczepność, doskonałe hamowanie na śniegu i ogólnie wysoką stabilność.

Nadzwyczajna odporność na zużycie.

Opracowaliśmy nowy, innowacyjny system wypełnienia, który zapewnia doskonałe parametry oporu toczenia. Ponadto, nasza najnowsza mieszanka gumowa wzbogacona o polimery funkcjonalne pozwala na wydłużenie przebiegów i zapewnia nadzwyczajną odporność na zużycie - dzięki temu jazda jest tak przyjemna, jak pierwszego dnia, nawet po długim czasie.

VanContact™ A/S Ultra

Szerokości: 195 - 235 mm

Profile: 55 - 75

Średnice: 15" do 17"

Indeksy: H, Q, R, T



Efektywność paliwowa
B - C



Przyczepność na mokrej nawierzchni
B



Hałas
B (73 dB)

15"

195/70 R 15 C 104/102 R

215/65 R 15 C 104/102 T

225/70 R 15 C 112/110 R

16"

195/60 R 16 C 99/97 H

195/65 R 16 C 104/102 T (100 T)

195/75 R 16 C 110/108 R

205/65 R 16 C 107/105 T (103 H)

205/75 R 16 C 113/111 R

215/60 R 16 C 103/101 T

215/65 R 16 C 109/107 T (106 T)

215/75 R 16 C 116/114 R

225/65 R 16 C 112/110 R

225/75 R 16 C 121/120 R

235/65 R 16 C 115/113 R

235/65 R 16 C 121/119 R

17"

215/60 R 17 C 109/107 T (104 H)

225/55 R 17 C 109/107 H (104 H)

225/75 R 17 C 114/112 Q

235/60 R 17 C 117/115 R

