

Nunca mais ficará sem ar.

O ContiMobilityKit para
mobilidade estendida.

- › Kit de reparação, fácil de utilizar, para selar e encher novamente um pneu furado
- › Garante um desempenho de condução inalterado por mais 200 km a uma velocidade máxima de 80 km/h
- › Qualidade de equipamento de origem "Engineered in Germany"



A solução conveniente para levar.

O ContiMobilityKit é um prático kit de reparação, projetado para selar furos no piso do pneu, causados por pregos ou objetos semelhantes, com um diâmetro até 6 mm. O kit é composto por um compressor compacto e uma garrafa de selante separada, com um prazo de validade de até 5 anos. Em caso de furo, não é necessário trocar de pneu de emergência na estrada e pode seguir viagem até mais 200 km, a uma velocidade máxima de 80 km/h. Nem sequer será necessário remover e substituir o núcleo da válvula; com apenas alguns passos estará pronto a seguir novamente. O ContiMobilityKit só é adequado para pneus de automóveis de passageiros com uma pressão de ar máxima de 3 bar.

Conteúdo da caixa:

- > Compressor
- > Garrafa de selante para pneus resistente à pressão

- > Manual do utilizador
- > Saco
- > Luvas

Especificações técnicas do compressor:

Amperagem	Voltagem	Pressão máxima
10 A de acordo com a norma DIN ISO 8820	12 V	700 kPa (7 bar, 102 psi)
Dimensões	Peso	Temperatura de funcionamento
150 mm x 130 mm x 60 mm	650 g	-30° C a +60° C

Especificações técnicas da garrafa de selante:

Quantidade de selante	Prazo de validade	Dimensões
450 ml	5 anos	Ø 87 mm x 125 mm
Peso	Temperatura de funcionamento	
585 g	-30° C a +60° C	

Aplicação em pneus de automóveis de passageiros:

O produto pode ser utilizado nas dimensões de pneus que estão indicadas no gráfico seguinte e com uma pressão de pneu exigida até 300 kPa (3 bar, 43 psi).

Largura do pneu em mm	Perfil do pneu											Tamanho da jante em polegadas	
130 195	25 - 80											R 10 R 14	
135/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	R 15
145/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
155/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
165/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
175/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
185/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
195/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70			
225/	25	30	35	40	45	50	55	60	65				
235/	25	30	35	40	45	50	55	60					
245/	25	30	35	40	45	50	55						
155/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	R 16
165/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
175/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
185/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
195/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70			
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	65				
225/	25	30	35	40	45	50	55	60					
235/	25	30	35	40	45	50	55						
245/	25	30	35	40	45	50							
185/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
195/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70			
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	65				
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	65				
225/	25	30	35	40	45	50	55	60					
235/	25	30	35	40	45	50	55						
245/	25	30	35	40	45	50							
255/	25	30	35	40	45								
265/	25	30	35	40									
275/	25	30	35										
285/	25	30	35										

Largura do pneu em mm	Perfil do pneu											Tamanho da jante em polegadas	
205/	25	30	35	40	45	50	55	60					R 18
215/	25	30	35	40	45	50	55	60					
225/	25	30	35	40	45	50	55	60					
235/	25	30	35	40	45	50							
245/	25	30	35	40	45								
255/	25	30	35	40	45								
265/	25	30	35	40									
275/	25	30	35										
285/	25	30	35										
295/	25	30											
215/	25	30	35	40	45	50	55						
225/	25	30	35	40	45	50	55						
235/	25	30	35	40	45	50							
245/	25	30	35	40	45								
255/	25	30	35	40									
265/	25	30	35										
275/	25	30	35										
225/	25	30	35	40	45								
235/	25	30	35	40	45								
245/	25	30	35	40									
255/	25	30	35										
265/	25	30	35										
225/	25	30	35	40	45								R 20
235/	25	30	35	40	45								
245/	25	30	35	40									
255/	25	30	35										
265/	25	30	35										