


178/63 MO/22
16/22/22

OKRESNÝ ÚRAD PÚCHOV
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Štefánikova 820, 020 01 Púchov

Číslo spisu
OU-PU-OSZP-2022/001437-003

Púchov
27. 09. 2022



Rozhodnutie

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch pre držiteľa odpadov

Výrok

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov; príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 písm. d) a podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z.z. odpadov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o odpadoch) a na základe začatého správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov udeľuje

s ú h l a s

na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch pre držiteľa odpadov

Continental Matdor Rubber, s. r. o.
Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov
IČO: 36 709 557

Súhlas sa udeľuje pre odpady zaradené podľa Prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

Vstupné odpady skupiny 13 01 – odpadové hydraulické oleje :

Katalógové číslo odpadu: Názov odpadu: Kategória odpadu:
13 01 11 syntetické hydraulické oleje N

Výstupné odpady skupiny 15 02 – absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy:

Katalógové číslo odpadu: Názov odpadu: Kategória odpadu:
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami N

Množstvo odpadov na ktoré sa udeľuje súhlas je Σ 115 t/rok.

Určenie miesta nakladania s odpadmi: s odpadmi sa bude nakladať v zariadení na zhodnocovanie odpadových olejov v sídle spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, parc.č. 460/137, 460/143, 460/148, k.ú. Horné Kočkovce.

Zariadenie na zhodnocovanie bude umiestnené v suterénnom priestore novej a starej lisovne. Technická miestnosť olejového hospodárstva je priestorovo oddelená a dvere do miestnosti sú uzamykatelné, kovové a protipožiarne. Podlaha v miestnosti je vyspádovaná a vyhotovená z nehorľavých a nepriepustných materiálov, ktoré sú odolné proti chemickým účinkom horľavých kvapalín. Podlaha zároveň slúži ako havarijná nádrž, kde v strede miestnosti sa nachádza záchytná bezodtoková nádrž rozmerov 600x600x600 mm. Kapacita miestnosti pre skladovanie je 3000 l hydraulického oleja.

Zoznam vykonávaných činností (príloha č. 2 zákona o odpadoch) :

R9 - prečisťovanie oleja alebo iné opätovné použitie

R13 - skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)

Opis technologického postupu nakladania s odpadmi:

Princíp zhodnocovania olejov spočíva vo filtrácii oleja z lisov a hydraulických agregátov formou by-pass a v zbieraní oleja (odkvapov) v energosuteréne. Filtrácia olejov bude prebiehať v stabilných zariadeniach SN070 a ONW 240ACE, ktoré budú umiestnené v samostatných miestnostiach energosuterénu, v priestoroch novej lisovne a v zariadeniach SO35, ktoré budú umiestnené priamo pri technologických lisoch. Pod každým lisom a hydraulickou jednotkou sa nachádza zberná nádrž, ktorá zachytáva odkvapový olej, ktorý je následne zhromažďovaný pomocou zberných potrubných rozvodov do centrálnej zbernej nádrže. Každý energosuterén má vlastnú zbernú nádrž. Odpadový hydraulický olej spolu s kondenzom, ktorý sa zozbiera od hydraulických lisov, sa prečerpá do centrálnej nádrže, nachádzajúcej sa v samostatnej technickej miestnosti olejového hospodárstva, kde sa za pomoci pásového zberača oleja a sedimentačného filtra z väčšej časti oddelí hydraulický olej od vody. Zozbieraný odpadový olej následne obsahuje 3% vody a mechanické nečistoty, preto sa tento olej musí následne vysušiť a prefiltrovať. Odpadový olej sa prečerpá do 1000 litrovej nádrže. Tento olej je už vysušený a zbavený mechanických nečistôt a pripravený na spätné použitie a dolievanie do hydraulických agregátov lisov. Nevyhovujúci prečistený olej bude prepravený v IBC kontajneroch do zberného dvora odpadov – zmluvnému partnerovi Mariu Pedersen, a.s..

Technický opis zariadenia :

Filtračné zariadenie SN S035

Technické parametre:

Objem olejovej nádrže: max. 1000 l

El. pripojenie: 230V alebo 3x230V/400V (50Hz)

El. motor: 0,25 kW

Normálny prietok: 3,0 l/min.

Max. tlak: 8 bar

Vstup a výstup: G 3/8"

Počet filtračných hrncov: 1 ks

Sací filter ochrany čerpadla: 1ks/100 µm

Dosiahnutá trieda čistoty: NASA ¾

Dosiahnutý max. obsah vody po filtrácii: 200 p.p.m.

Pri použití vysušených vložiek menej ako: 20 p.p.m.

Počet filtračných vložiek/

T351, H351, HH351, WE351, WG351: 1 ks

Maximálna pracovná teplota: 80°C

Viskozita: od 6 do 400 cSt

Rozmery (dxšxv): 600 x 230 x 470 mm

Hlavný skelet zariadenia tvorí rám. Dno skeletu je vodotesné, zvarené s rámom a tým vytvára zbernú nádrž pre prípad náhodných únikov oleja z filtračného zariadenia. Filtračné zariadenie je určené na jemnú filtráciu až mikrofilitáciu v

zariadeniach, ktoré používajú hydraulické, mazacie, teplotnosné, transformátorové, prevodové, motorové, chladiace, turbínové a ďalšie oleje. Kvalita prečisteného oleja sa mení v závislosti od použitých typov filtračných elementov:

- # filtračná vložka T-351 na filtráciu všetkých druhov olejov (do 5 μ)
- # filtračná vložka H-351 na filtráciu všetkých druhov olejov s nárokom na vysokú čistotu a predĺženú životnosť oleja (do 3 μ)
- # filtračná vložka HH-351 na filtráciu všetkých druhov olejov s nárokom na vysokú čistotu a predĺženú životnosť oleja (do 1 μ)
- # filtračná vložka WG-351 pre filtráciu nehorľavých kvapalín na báze voda - glykol

Použitie filtrácie ECOFIL pre oleje použité hydraulických tvárniciach, obrábacích, stavebných a iných strojoch zaručuje prečistenie oleja na stupeň 3 podľa NAS 1638, alebo 14/12/9 podľa ISO 4406. Táto hodnota je nižšia (olej je čistejší) ako u bežného nového oleja, ten dosahuje triedu čistoty NAS 8, ISO 19/17/14).

Filtračné zariadenie SN 070

Technické parametre:

Objem olejovej nádrže: max. 2000 l
El. pripojenie: 230V alebo 3x230V/400V (50Hz)
El. motor: 0,37 kW
Normálny prietok: 7,0 l/min
Max. tlak: 8 bar
Vstup a výstup: G ½“
Počet filtračných hrncov: 2 ks
Sací filter ochrany čerpadla: 1 ks/100 μ m
Dosiadnutá trieda čistoty: NAS ¾
Dosiadnutý max. obsah vody po filtrácii: 200 p.p.m.
Pri použití vysušených vložiek menej ako: 20 p.p.m.
Počet filtračných vložiek
T301, T351, H351, HH351, WG351 : 2 ks
Maximálna pracovná teplota: 80°C
Viskozita: od 6 do 400 cSt
Rozmery (dxšxv): 680x480x470 mm

Hlavný skelet zariadenia tvorí zvarový rám. Dno skeletu je vodotesne zvarované s rámom, a tým vytvára nádrž pre prípad náhodných únikov oleja z filtračného zariadenia. Filtračné zariadenie je určené na jemnú filtráciu až mikrofilitáciu v zariadeniach, ktoré používajú hydraulické, mazacie, teplotnosné, transformátorové, prevodové, motorové, chladiace, turbínové a ďalšie oleje. Kvalita prečisteného oleja sa mení v závislosti od použitých typov filtračných elementov:

- # filtračná vložka T-351 na filtráciu všetkých druhov olejov (do 5 μ)
- # filtračná vložka H-351 na filtráciu všetkých druhov olejov s nárokom na vysokú čistotu a predĺženú životnosť oleja (do 3 μ)
- # filtračná vložka HH-351 na filtráciu všetkých druhov olejov s nárokom na vysokú čistotu a predĺženú životnosť oleja (do 1 μ)
- # filtračná vložka WG-351 pre filtráciu nehorľavých kvapalín na báze voda - glykol

Použitie filtrácie ECOFIL pre oleje použité v hydraulických tvárniciach, obrábacích, stavebných a iných strojoch zaručuje prečistenie oleja na stupeň 3 podľa NAS 1638, alebo 14/12/9 podľa ISO 4406. Táto hodnota je nižšia (olej je čistejší) ako u bežného nového oleja, ten dosahuje triedu čistoty NAS 8, ISO 19/17/14).

Filtračné zariadenie ONW 240 ACE – odparovacie zariadenie

Technické parametre:

Objem olejovej nádrže: max. 3000 l
El. pripojenie: 3x230/400V (50Hz); 3x220V/440V (60Hz)
Celkový inštalovaný príkon: 15 kW

Normálny prietok: 15 l/min
Kapacita sušenia a filtrácie: 1000 l/48 hod./max. 3% obsah vody
Max. tlak: 8 bar
Vstup a výstup: G 3/4"
Počet filtračných hrncov: 4 ks duplex
Počet filtračných vložiek T301, T351, H351, HH351, WG351, BW 351 8 ks
Maximálna pracovná teplota: 40°C
Rozmery (dxšxv): 1800 x 900 x 1800 mm

Filtračné zariadenie je vyrobené zo zváraného rámu. Dno skeletu je vodotesne zvarené s rámom, a tým vytvára zbernú nádrž pre prípad náhodných únikov oleja z hydraulického obvodu. Filtračné zariadenie je určené na odstránenie voľnej a viazanej vody z olejov vo vyššom objeme za krátke časové obdobie s následnou jemnou filtráciou vedľajšieho prúdu hydraulických, mazacích, teplonosných, transformátorových, chladiacich i prípadných iných druhov olejov s použitím týchto filtračných vložiek:

- # filtračná vložka T-351 na filtráciu všetkých druhov olejov (do 5 μ)
- # filtračná vložka H-351 na filtráciu všetkých druhov olejov s nárokom na vysokú čistotu a predĺženú životnosť oleja (do 3 μ)
- # filtračná vložka HH-351 na filtráciu všetkých druhov olejov s nárokom na vysokú čistotu a predĺženú životnosť oleja (do 1 μ)
- # filtračná vložka WG-351 pre filtráciu nehorľavých kvapalín na báze voda – glykol
- # filtračná vložka BW-351 pre filtráciu vody a nečistôt možnosťou jej regenerácie.

Obsah vody a stupeň znečistenia regenerovaného oleja je kontrolovaný a následne regulovaný elektronickými snímačmi a riadiacim systémom vyvinutým spoločnosťou Ecofil práve pre tieto účely. Riadiaci systém podľa požiadaviek obsluhy hlási skutočné hodnoty príp. havarijných stavov pomocou GSM systému na mobilné telefóny určeným pracovníkom. Použitie filtrácie ECOFIL pre oleje použité v hydraulických, tvárniacich, obrábacích, stavebných a iných strojoch zaručuje prečistenie oleja na stupeň 3 podľa NAS 1638, alebo 14/12/9 podľa ISO 4406. Táto hodnota je nižšia (olej je čistejší) ako u bežného oleja.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa nachádza v uzatvorenom areáli. Všetci zamestnanci prevádzky sú oboznámení s platnou dokumentáciou v oblasti BOZP, OPP a s konkrétnymi bezpečnostnými pokynmi. Pracovníci sú povinní dodržiavať a riadiť sa prevádzkovou dokumentáciou. Podmienky bezpečnosti práce pri prevádzkovaní zariadenia na zhodnocovanie odpadov sú spracované na podmienky zariadenia na zhodnocovanie odpadov v spoločnosti a sú zapracované v prevádzkovej dokumentácii. Bezpečnostné opatrenia sú popísané v prevádzkovom poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Zodpovedný pracovník zariadenia :

Lisovňa SH: majster: Peter Kvocera
pracovník: Ján Mikula

Lisovňa NH: majster údržby: Peter Galovič, Miroslav Ďurovec
pracovník: Milan Dlapa

Kapacitné množstvo zariadenia na zhodnocovanie : 150t/rok

Kapacitné množstvo skladovacích priestorov pred zhodnocovaním : 3000 l

Ukončenie činnosti zariadenia na zhodnocovanie odpadov je podmienené vyprázdnením objektov a skladov, odpad odovzdať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie spoločnostiam oprávneným nakladať s takýmto druhom odpadov.

Dátum začatia prevádzky: po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia

Čas na ktorý sa súhlas udeľuje: do 25. septembra 2027

Podmienky súhlasu:

1. V prípade zmien v prevádzke zariadenia, prevádzkovateľ prispôsobí prevádzkovú dokumentáciu zariadenia týmto zmenám.
 2. Odpady možno skladovať pred zhodnotením najdlhšie 1 rok.
 3. V prípade odoberania odpadov od iných držiteľov (pôvodcov) zabezpečiť analytickú kontrolu odpadov v ustanovenom rozsahu.
 4. Zariadenie na zhodnocovanie odpadov označiť informačnou tabuľou.
 5. V prípade, že budete chcieť zhodnocovať iný druh odpadov, alebo dôjde k zmene v množstve zhodnocovaných odpadov, ako sú uvedené v tomto súhlase, bezodkladne to písomne oznámte na príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie a požiadajte o zmenu súhlasu na zhodnocovanie odpadov.
 6. Zakazuje sa zhodnocované oleje riediť alebo zmiešavať s iným druhom nebezpečných odpadov.
 7. Ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
 8. Pri prevádzkovaní zariadenia na zhodnocovanie odpadov dodržiavať platnú legislatívu na úseku odpadového hospodárstva.
- Platnosť súhlasu podľa § 97 odseku 17 (zákon o odpadoch) sa predlži, a to opakovane, ak nedošlo k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, a ak sa žiadosť o predĺženie súhlasu doručí príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti súhlasu.

Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutia iných orgánov štátnej správy.

Odôvodnenie

Na Okresnom úrade Púchov, odbore starostlivosti o životné prostredie, bola dňa 10. augusta 2022 zaevidovaná žiadosť spoločnosti Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov, ktorej predmetom je udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v prevádzke spoločnosti - areál spoločnosti na ulici Terézie Vansovej 1054 Púchov.

Po preskúmaní žiadosti tunajší úrad listom č.j. OU-PU-OSZP-2022/001437-002 zo dňa 02.09.2022 oznámil začatie konania všetkým účastníkom a upustil od ústneho pojednávania, nakoľko podmienky zhodnocovania odpadov v prevádzke sú tunajšiemu úradu dostatočne známe. Žiadateľ mal udelený súhlas na prevádzku, rozhodnutím č.j. OU-PU-OSZP-2014/000944-6/ZG7 zo dňa 19.12.2014 s platnosťou do 19.12.2017. Následne bol súhlas predĺžený rozhodnutím č.j. OU-PU-OSZP-2017/001588-3/ZG17 zo dňa 23.10.2017 s platnosťou do 23.10.2022. O udelenie nového súhlasu bolo požiadané z dôvodu končenia platnosti udelených súhlasov.

Spolu so žiadosťou prevádzkovateľ predložil Záverečné stanovisko číslo: 3401/2014-3.4/vt. vydané Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na navrhovanú činnosť: „Zvýšenie miery zhodnocovania odpadových olejov v CMR Púchov“. V predloženom záverečnom stanovisku je okrem iného uvedené v bode 6. na str. 5 : „Plánovaná kapacita celej sústavy zariadení na zhodnocovanie olejov je 115 t/rok. Zariadenie je projektované na cieľovú kapacitu 150 t/rok“. V stanoviskách a pripomienkach dotknutých orgánov pri zisťovacom konaní nie sú uvedené žiadne námietky ani pripomienky týkajúce sa kapacity zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Z tohto dôvodu tunajší úrad vyhovel požiadavke prevádzkovateľa o navýšenie celkového množstva zhodnocovaného odpadu za rok. Ďalej bol predložený Odborný posudok „Zvýšenia miery zhodnocovania odpadových olejov v CMR Púchov, vypracovaný odborným posudzovateľom Ing. Ľubomírom Čimborom, CSc. V závere Odborného posudku je uvedené, že posudzovaná činnosť nie je svojim rozsahom závažná, naopak má významný kladný environmentálny vplyv v tom zmysle, že umožňuje predchádzať vzniku nebezpečných odpadov, šetrí suroviny – olejové náplne do technologických zariadení.

Miesto a podmienky nakladania s odpadmi v zariadení sú popísané vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Súčasťou predloženej žiadosti boli:

- kópia Odborného posudku zariadenia na zhodnocovanie odpadov: „Zvýšenie miery zhodnocovania odpadových olejov v CMR Púchov“,

- kópia Záverečného stanoviska číslo: 3401/2014-3.4/vt vydaného Ministerstvom životného prostredia SR Bratislava dňa 09.06.2014,
- Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov
- Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadmi,
- Technické údaje o zariadení
- Protokol z analytickej kontroly odpadov,
- kópia zmluvy č. 2017-03696D o poskytovaní činností a služieb v oblasti odpadového hospodárstva, zmluva je uzatvorená so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín,
- Správny poplatok v sume 11,00 euro – potvrdenie o úhrade správneho poplatku, zaplatený dňa 10.08.2022 pri podaní žiadosti ID: B55-100822-0032.

Tunajší úrad po preskúmaní podkladových materiálov dospel k záveru, že boli splnené zákonné podmienky pre udelenie súhlasu na zhodnocovanie odpadov v takom rozsahu, v akom bol udelený, pričom boli stanovené podmienky uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V lehote určenej v oznámení o začatí konania neboli tunajšiemu úradu doručené žiadne pripomienky ani námietky zo strany účastníkov konania.

Správny poplatok : V zmysle zákona NR SR č.583/2003 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa vyrubuje podľa položky 162 písm. c/ vo výške 11,00 €, ktorý bol uhradený potvrdením o úhrade správneho poplatku pri podaní žiadosti.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Iveta Kmošenová
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO 00151866 Suffix 10230

Doručuje sa

Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054 , 020 01 Púchov, Slovenská republika
Mesto Púchov (OVM), Štefánikova , 020 01 Púchov, Slovenská republika