

Už nikdy nebudete mať prázdnu pneumatiku.

Súprava ContiMobilityKit
pre vašu väčšiu mobilitu.

- › Jednoducho použiteľná súprava na zalepenie a dofúkanie poškodenej pneumatiky
- › Výkon pneumatiky zostane rovnaký na ďalších 200 km pri maximálnej rýchlosti 80 km/h
- › Kvalitná výbava s nemeckou technológiou



www.continental.sk



Part number: 17123620000

Jednoduché riešenie na cestách.

Súprava ContiMobilityKit na jednoduchú opravu pneumatík slúži na utesnenie poškodeného behúňa pneumatiky, ktorý bol prepichnutý klincom alebo podobným predmetom s priemerom až 6 mm. Súprava obsahuje kompaktný kompresor a samostatnú fľašu s tesniacou hmotou, ktorú môžete skladovať až 5 rokov. V prípade defektu môžete pokračovať v jazde ďalších 200 km rýchlosťou 80 km/h, a nie je teda potrebné ihneď vykonávať výmenu pneumatiky pri ceste. Nie je dokonca potrebné ani vybrať alebo vymeniť ventilovú vložku – stačí pár jednoduchých krokov a môžete opäť pokračovať v jazde. Súprava ContiMobilityKit je vhodná len na pneumatiky pre osobné vozidlá s predpísaným maximálnym tlakom 3 bary.

Obsah balenia:

- › Kompresor

› Fľaša na lepenie pneu-
matík s tesniacou hmotou
odolnou proti tlaku
- › Používateľská príručka

› Vrecko

› Rukavice

Technické vlastnosti kompresora:

Prúd	Napätie	Maximálny tlak
Max. 10 A podľa normy DIN ISO 8820	12 V	700 kPa (7 bar, 102 psi)
Rozmery	Hmotnosť	Oblasť použitia
150 mm x 130 mm x 60 mm	650 g	-30°C do +60°C

Technické vlastnosti fľaše s tesniacou hmotou:

Objem tesniacej hmoty	Životnosť	Rozmery
450 ml	5 rokov	Ø 87 mm x 125 mm
Hmotnosť	Aplikačná teplota	
585 g	-30° C do +60° C	

Použitie pre osobné pneumatiky:

Tento výrobok je možné použiť na pneumatiky s rozmermi uvedenými v nasledujúcej tabuľke a predpísaným tlakom do 300 kPa (3 bary, 43 PSI).

Šírka pneumatiky v mm	Profilové číslo												Priemer ráfika v palcoch
130 195	25 - 80												R 10 R 14
135/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	R 15
145/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
155/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
165/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
175/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
185/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
195/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70			
225/	25	30	35	40	45	50	55	60	65				
235/	25	30	35	40	45	50	55	60					
245/	25	30	35	40	45	50	55						
155/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	R 16
165/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
175/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
185/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
195/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70			
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	65				
225/	25	30	35	40	45	50	55	60					
235/	25	30	35	40	45	50	55						
245/	25	30	35	40	45	50							
185/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		R 17
195/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70			
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	65				
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	65				
225/	25	30	35	40	45	50	55	60					
235/	25	30	35	40	45	50	55						
245/	25	30	35	40	45	50							
255/	25	30	35	40	45								
265/	25	30	35	40									
275/	25	30	35										
285/	25	30	35										
295/	25	30	35										

Šírka pneumatiky v mm	Profilové číslo												Priemer ráfika v palcoch	
205/	25	30	35	40	45	50	55	60					R 18	
215/	25	30	35	40	45	50	55	60						
225/	25	30	35	40	45	50	55	60						
235/	25	30	35	40	45	50								
245/	25	30	35	40	45									
255/	25	30	35	40	45									
265/	25	30	35	40										
275/	25	30	35											
285/	25	30	35											
295/	25	30												
215/	25	30	35	40	45	50	55							R 19
225/	25	30	35	40	45	50	55							
235/	25	30	35	40	45	50								
245/	25	30	35	40	45									
255/	25	30	35	40										
265/	25	30	35											
275/	25	30	35											
225/	25	30	35	40	45								R 20	
235/	25	30	35	40	45									
245/	25	30	35	40										
255/	25	30	35											
265/	25	30	35											
265/	25	30	35											