

HDL2 DL+

Entraînement longue distance,
sculptures profondes

Applications : Position d'entraînement pour les longues distances, sur l'autoroute.

Legende :

Carcasse 3G	Certifié SmartWay	Pneu intelligent	Disponible -Ligne de rechapage-
-------------	-------------------	------------------	---------------------------------

LES CARACTÉRISTIQUES CI-DESSUS S'APPLIQUENT UNIQUEMENT LORSQUE L'ICÔNE CORRESPONDANTE EST EN NOIR


HDL2 DL+

Entraînement longue distance, sculptures profondes

MARCHANDISES VOYAGEURS CONSTRUCTION



DONNÉES SUR LES PRODUITS




TAILLE DES PNEUS	INDICE DE CHARGE	NUMÉRO D'ARTICLE	PROFONDEUR (32mm)	VITESSE MAX (MPH)	RAYON SOUS CHARGE STATIQUE		DIAMÈTRE DE GONFLAGE HORS TOUT		LARGEUR DE GONFLAGE HORS TOUT		LARGEUR DE SECTION SOUS CHARGE		ESPACE JUMELÉ MINIMAL		TOURS PAR UNITÉ		POIDS DU PNEUS		CHARGE MAXIMALE @ GONFLAGE					
					POUCE		MM		POUCE		MM		POUCE		MM		MI		LB		KG		LBS, PSI (KG, kPa)	
					POUCE	MM	POUCE	MM	POUCE	MM	POUCE	MM	POUCE	MM	POUCE	MM	MI	MI	MI	MI	LB	KG	LBS, PSI (KG, kPa)	LBS, PSI (KG, kPa)
11R22.5	G	05211670000 #05653440000#	32	75	19,9	504	42,2	1071	11,6	294	13,0	329	8,25	7,50	12,5	318	491	305	131	59	6175, 105 (2800, 720)	5840, 105 (2650, 720)		
11R22.5	H	05211680000 #05653450000#	32	75	19,9	504	42,2	1071	11,6	294	13,0	329	8,25	7,50	12,5	318	491	305	134	61	6610, 120 (3000, 830)	6005, 120 (2725, 830)		
295/75R22.5	G	05211690000 #05653460000#	32	75	19,1	485	40,8	1036	11,4	290	12,7	323	8,25	9,00	12,5	318	507	315	126	57	6175, 110 (2800, 760)	5675, 110 (2575, 760)		
11R24.5	H	05211720000 #05653480000#	32	75	20,7	526	44,2	1122	11,6	295	13,0	330	8,25	7,50	12,5	318	468	291	143	65	7160, 120 (3250, 830)	6610, 120 (3000, 830)		
285/75R24.5	G	05211730000 #05653490000#	32	75	19,7	501	42,2	1072	11,4	290	12,6	321	8,25	7,50	12,5	318	491	305	131	60	6175, 110 (2800, 760)	5675, 110 (2575, 760)		

PNEUS SANS CHAMBRE À AIR SUR DES JANTES À BASE CREUSE 15°

Note - La jante énumérée en premier est la jante de mesure. # = Numéro d'article pour pneu intelligent. Espace jumelé minimal calculé sans chaîne. # - Dépasser la limite de vitesse autorisée n'est ni recommandé, ni approuvé. IVP - Interdit sur voie publique. Les largeurs hors tout changent de 0,1 pouce (2,5 mm) pour chaque changement de largeur de la jante de 1/4 de pouce. L'espace jumelé minimum doit être ajusté en conséquence. Continental Tire the Americas, LLC se réserve le droit de changer les spécifications des produits à tout moment sans préavis ni obligations. Veuillez consulter les limites de gonflage et de charge des fabricants de jantes. Ne dépassez jamais la limite du fabricant de jantes sans avoir eu la permission du fabricant de celles-ci.

Caractéristiques et avantages




Les nouveaux composés du matelas et de la base de la bande de roulement offrent une **meilleure résistance** à l'usure et prolongent la durée de vie originale du pneu.



La profondeur de la bande de roulement de 32/32 po (25,40 mm) assure un kilométrage élevé et un faible coût par kilomètre.



La technologie innovante et brevetée des rainures permet une rétention minimale des pierres, ce qui prolonge la durée de vie de la carcasse.



Fabriqué sur la **carcasse Conti 3G** pour une possibilité de rechapage maximale.



TAILLE 295/75R22.5!

Vous pouvez désormais définir la même taille de pneu sur vos pneus de direction et de conduite pour une gestion facile.

Applications : Position d'entraînement pour les longues distances, sur l'autoroute.