

# HSR+

## 19,5 po régionale tous types d'essieux

Applications : Transport régionale et approche de chantier, tous types d'essieux.

Legende :

<b>3G</b> Carcasse 3G	 Certifié SmartWay	 Pneu intelligent	 Disponible -Ligne de recharge-
-----------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------------------

LES CARACTÉRISTIQUES CI-DESSUS S'APPLIQUENT UNIQUEMENT LORSQUE L'ICÔNE CORRESPONDANTE EST EN NOIR

# HSR+

## 19,5 po régionale tous types d'essieux

MARCHANDISES VOYAGEURS CONSTRUCTION



### DONNÉES SUR LES PRODUITS




TAILLE DES PNEUS	INDICE DE CHARGE	NUMÉRO D'ARTICLE	PROFONDEUR (32nd)	VITESSE MAX (MPH)	RAYON SOUS CHARGE STATIQUE		DIAMÈTRE DE GONFLAGE HORS TOUT		LARGEUR DE GONFLAGE HORS TOUT		LARGEUR DE SECTION SOUS CHARGE		JANTES APPROUVÉES	ESPACE JUMELÉ MINIMAL		TOURS PAR UNITÉ		POIDS DU PNEUS		CHARGE MAXIMALE @ GONFLAGE			
					POUCE	MM	POUCE	MM	POUCE	MM	POUCE	MM		POUCE	MM	MI	KM	LB	KG	LB, PSI	KG, kPa	LB, PSI	KG, kPa
					SIMPLE		JUMELÉ																
225/70R19.5	G	05125520000 #05652850000#	16	87	15,1	382	32,1	816	8,7	221	9,3	237	6,00, 6,75	10,0	254	644	400	63	29	3970, 110 (1800, 760)	3750, 110 (1700, 760)		
225/70R19.5	H	05125530000 #05652860000#	16	87	15,1	384	32,1	815	8,7	221	9,3	237	6,75	10,0	254	645	401	65	29	4190, 120 (1900, 830)	3970, 120 (1800, 830)		

PNEUS SANS CHAMBRE À AIR SUR DES JANTES À BASE CREUSE 15°

Note - La jante énumérée en premier est la jante de mesure. # = Numéro d'article pour pneu intelligent. Espace jumelé minimal calculé sans chaîne. # - Dépasser la limite de vitesse autorisée n'est ni recommandé, ni approuvé. Les largeurs hors tout changent de 0,1 pouce (2,5 mm) pour chaque changement de largeur de la jante de 1/4 de pouce. L'espace jumelé minimum doit être ajusté en conséquence. Continental Tire the Americas, LLC se réserve le droit de changer les spécifications des produits à tout moment sans préavis ni obligations. Veuillez consulter les limites de gonflage et de charge des fabricants de jantes. Ne dépassez jamais la limite du fabricant de jantes sans avoir eu la permission du fabricant de celles-ci.

### Avantages et caractéristiques



**Composé de bande de roulement de couche inférieure et supérieure** offrant un kilométrage utile et une résistance aux coupures supérieurs.



**La bande de roulement 16/32" toutes positions** assure un kilométrage élevé en service régional et local.



**La sculpture des épaules fermées** offre une usure uniforme et une réduction du bruit.



**Nervures spécialement conçues** pour protéger contre les coupures et l'abrasion.

**La conception agressive de la bande de roulement** offre une excellente stabilité latérale pour minimiser les dérapages et améliorer la tenue de route.



**Amélioration du kilométrage c. le modèle vs. HSR**

Le modèle HSR+ offre une amélioration de 13 % du kilométrage utile comparativement au modèle HSR.

**Applications :** Transport régionale et approche de chantier, tous types d'essieux.